



青岛科德胜地防锈材料有限公司-美国 CORTEC 公司中国总经销

CORTEC VpCI-322 气相防锈油



产品描述:

CORTEC VpCI -322 气相防锈油增加了润滑油或液压油的防锈防腐保护。VpCI -322 气相防锈油可在室内或露天条件下提供保护。首先, VpCI -322 气相防锈油可吸附在金属上表面形成坚韧的薄膜, 提供接触防锈防腐保护。其次, VpCI -322 气相防锈油释放气相腐蚀抑制剂 (VpCI) 到油面上方空气, 这些 VpCI 分子可为金属表面提供额外的防锈防腐保护。

产品特点:

- 适用于黑色金属和有色金属
- 不含钡、铬酸盐、亚硝酸盐或磷酸盐抑制剂
- 可用于液压系统
- 在氯化物存在的情况下可提供保护
- 当以 5-10% 的浓度添加到液压油中时, 在低温下不影响倾点和粘度
- 与大多数矿物油和合成油兼容
- 适用于操作运行和停机备用的使用条件

使用方法:

用于间歇运行的润滑油和液压油系统: 比例 VpCI -322: 油系统=1:9 ; 防锈期: 24 个月。

储罐、变速箱、差速器 - 储存或干燥运输: 雾化内部中空: 每 1.1m³ 封闭空间使用 1 升 VpCI -322 。

理化特性:

油的特性		数值
外观		深琥珀色
比重		0.9



黏度 ASTM D92	40℃ 100℃ 指数	86cSt 8.3cSt 48
倾点 ASTM D6749		26℃
闪点 ASTM D92		186℃
燃点 ASTM D92		206℃
总酸 ASTM D974	mg KOH/g	26
ISO 编号		17/15/12
油分离 ASTM D1401@54℃	油 ml 水 ml 乳液 ml 时间分钟	0 25 55 60
起泡 ASTM D892	阶段 1 阶段 2 阶段 3	0/0/0 60/0/21 0/0/0

包装储存：19 升/小桶；208 升/大桶。储存前需要密封。保质期 24 个月。

青岛科德胜地防锈材料有限公司

美国 CORTEC 公司中国总经销

联系人：朱总经理

电话：13505352885

网址：www.cortecchina.com

地址：青岛开发区崇明岛东路 12 号 2073 室

微信二维码：

